

Área: Cuarto de infraestructura

Fecha de actualización: Julio 2026

Responsable: Coordinadora SST

Consecutivo	Nombre	Ubicación	Cantidad promedio almacenada	Cantidad máxima permitida para almacenamiento	Clasificación	Manipulación, almacenamiento y uso seguro	Elementos de protección personal	ELEMENTOS ETIQUETA SISTEMA GLOBALEMENTE ARMONIZADO					Fecha de datos de seguridad
								Código de indicación de Peligro (Frases H)	Descripción Indicación de Peligro (Frases H)	Pictograma de peligro	Palabra de advertencia	Consejos de prudencia (Frases P)	
1	Suma Inox D7.1	Cuarto de infraestructura			Productos químicos	Lavarle las manos al finalizar la actividad y no comer, beber ni fumar durante su uso.	1. Gafas de seguridad	H208	Peligro de incendio; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente inestabilizante	GH502	Atención	N.R	Completa
2	Desmanchador desengrasante Multi gra	Cuarto de infraestructura			Productos químicos	Usar guantes de nitrilo o similares y gafas de seguridad durante la aplicación, retiro de manchas, limpieza de superficies o atención de derrames. Evitar salpicaduras, contacto prolongado con la piel y la inhalación de vapores o aerosoles si se aplica por aspersión. Lavarle las manos al finalizar la actividad y no comer, beber ni fumar durante su uso. Aplicar únicamente sobre superficies compatibles, siguiendo las instrucciones del fabricante; no mezclar con otros limpiadores, desinfectantes, ácidos, hipoclorito, amoníaco, solventes u otros productos químicos sin validar compatibilidad. Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso, correctamente rotulado y en posición vertical. Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado, separado de alimentos, bebidas y productos incompatibles.	1. Gafas de seguridad 2. Guantes de nitrilo	H302 H320	Noctivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular.	GH507	Atención	P101: Si se necesita acudir al médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P103: Leer la etiqueta antes del uso. P264: Lavarse la cara, brazos y antebrazos, cuidadosamente después de su manipulación. En caso de salpicadura lavar inmediatamente con abundante agua. P235 + P410: Mantener en lugar fresco. Proteger de la luz solar. P279: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. P301 + P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un Centro de Toxicología o a un médico. Si la persona se encuentra mal. P330: Enjuagarse la boca. P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua P332 + P313: EN caso de irritación cutánea: consultar a un médico. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Prosiguar con el lavado. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P362 + P364: Quitar ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar. P501: Eliminar el contenido / recipiente conforme a la legislación nacional.	Completa
3	E-ink Clean	Cuarto de infraestructura			Productos químicos	Manipular en áreas ventiladas, evitando el contacto con ojos, piel, mucosas o ropa. Usar guantes de nitrilo resistentes a químicos y gafas de seguridad, o existir riesgo de salpicadura, complementar con protección facial. Mantener el envase cerrado, rotulado y en posición vertical cuando no esté en uso. Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado, protegido de temperaturas extremas y separado de productos incompatibles. No mezclar con otros limpiadores, desinfectantes, hipoclorito, amoníaco, solventes u otros productos químicos sin validación técnica.	1. Gafas de seguridad 2. Guantes para productos químicos	H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.	GH505	Peligro	P280: Usar guantes de protección. Usar ropa protectora. Usar protección para los ojos o la cara. P273: - No dispensar en el medio ambiente. P264: - Lavar cuidadosamente las manos después de la manipulación. P304 + P340 + P310: - En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. P301 + P310 + P330 + P331: - En caso de ingestión: Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. P303 + P361 + P353 + P363 + P310: - En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. P305 + P351 + P338 + P310: - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Prosiguar con el lavado. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. P405: - Guardar bajo llave. P501: - Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.	Completa
4	Pasta pulidora	Cuarto de infraestructura			Productos químicos	Manipular en áreas ventiladas, evitando el contacto con ojos, piel, mucosas o ropa. Usar guantes, gafas de seguridad y ropa de trabajo durante la aplicación, pulido, retiro del producto. Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso, correctamente rotulado y en posición vertical. Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado, protegido de temperaturas extremas y separado de alimentos, bebidas y productos incompatibles.	1. Gafas de seguridad 2. Guantes para químicos	H315 H319 H226 H304	Provoca irritación cutánea Provoca irritación ocular grave Líquido y vapores inflamables Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias	GH502 GH507 GH508	Peligro	P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Prosiguar con el lavado P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco P501: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente	Completa
5	Gas MAPP kelong	Cuarto de infraestructura			Productos químicos	Manipular únicamente por personal autorizado y entrenado, en áreas abiertas o suficientemente ventiladas. Verificar antes del uso que el cilindro, válvula, rosca, boquilla, manguera y soplete estén en buen estado, sin fugas, golpes, corrosión o conexiones improvisadas. Mantener alejado de calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes, equipos eléctricos no protegidos, trabajos en caliente no controlados y materiales combustibles. Usar gafas de seguridad o careta, guantes resistentes al calor cuando aplique. Almacenar el cilindro en posición vertical, con tapa o protección de válvula cuando aplique, en lugar fresco, seco, ventilado y protegido del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C, no perforar, cortar, golpear, aplastar ni incinerar el envase, incluso vacío. Mantener separado de oxidantes, oxígeno medicinal o industrial, fuentes de ignición y materiales combustibles.	1. Gafas e seguridad 2. Guantes soldadura	H220 H280	Gas extremadamente inflamable Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.	GH502 GH504	Peligro	P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P377: Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro. P381: En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición. P410 + P403: Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.	Completa
6	Pinthux anticorrosivo premium	Cuarto de infraestructura			Productos químicos	Manipular en áreas abiertas o bien ventiladas, evitando inhalar vapores, nieblas o aerosoles generados durante la aplicación, mezcla o limpieza de herramientas. Evitar el contacto con ojos, piel, mucosas y ropa. Usar guantes resistentes a solventes, gafas de seguridad y calzado cerrado. Si se aplica por aspersión, en espacios con baja ventilación o por tiempos prolongados, utilizar protección respiratoria para vapores orgánicos y particulados, según evaluación del riesgo. Mantener alejado de calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes, equipos eléctricos no protegidos y trabajos en caliente. No fumar durante su uso. Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso, correctamente rotulado y en posición vertical. No mezclar con otros productos, solventes o pinturas sin validación del fabricante.	1. Gafas de seguridad 2. Guantes para químicos	H412 H315 H226 H317 H336 H304	Noctivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Provoca irritación cutánea. Líquido y vapores inflamables Puede provocar una reacción cutánea alérgica Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.	GH502 GH507 GH508	Peligro	P101: Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto P302: Mantener fuera del alcance de los niños P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. P264: Lavar cuidadosamente después de la manipulación P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción P501: Eliminar el contenido/recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio	Completa
7	Seliomax	Cuarto de infraestructura			Productos químicos	Manipular en áreas abiertas o bien ventiladas, evitando inhalar vapores, nieblas o aerosoles generados durante la aplicación, especialmente si se usa pistola o aerosol. Evitar el contacto con ojos, piel, mucosas y ropa. Usar guantes resistentes a solventes, gafas de seguridad y calzado cerrado; si se aplica por nebulización, en espacios con baja ventilación o por tiempos prolongados, utilizar protección respiratoria para vapores orgánicos y particulados según evaluación del riesgo. Mantener alejado de calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes, equipos eléctricos no protegidos y trabajos en caliente. No fumar durante su uso. Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso, correctamente rotulado y en posición vertical. No mezclar con otros productos, solventes o pinturas sin validación del fabricante.	1. Gafas de seguridad 2. Guantes para químicos 3. Respirador media máscara con filtros para vapores orgánicos (para repares con poca ventilación)	H412 H315 H226 H332 H382	Noctivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Provoca irritación cutánea Líquido y vapores inflamables Puede provocar somnolencia o vértigo Noctivo si se inhala	GH502 GH507 GH508	Peligro	P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado P501: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente	Completa
DICC: PE-666-03ST 11/10/2025 COPIA CONTROLADA													

CODIGO: PE-064-055T	Elasticos multiusos	Cuarto de infraestructura	Productos quimicos	Evitar o similares y gafas de seguridad durante la aplicacion, retirar de sobrantes o limpiezas de derrames. Nitrilo la generacion de saladuras y lavarse las manos al finalizar la actividad. No comer, beber durante	1. Gafas de seguridad 2. Guantes de proteccion (nitrilo) 3. Pelero	GH507 GH508	P280: Usar guantes/ropa de proteccion/equipo de proteccion para los ojos/la cara. P282: Usar proteccion en caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua.	VIGENCIA: 31/10/2025 COPIA CONT.
---------------------	---------------------	---------------------------	--------------------	--	---	---------------------------	--	--

						su uso. Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso, en posición vertical, correctamente rotulado y protegido de temperaturas extremas.	2. Guantes de nitrilo	<table><tr><td>H316</td><td>Provoca una leve irritación cutánea</td><td>GH509</td></tr><tr><td>H317</td><td>Puede provocar una reacción cutánea alérgica</td><td></td></tr></table>	H316	Provoca una leve irritación cutánea	GH509	H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica				P308+P313: EN CASO DE exposición demostrada o sospecha: consultar a un médico. P391: Recoger los vertidos. P501: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.																
H316	Provoca una leve irritación cutánea	GH509																															
H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica																																
16	Thinner	Cuarto de infraestructura	Productos químicos	Manipular únicamente en áreas abiertas o bien ventiladas, evitando inhalar vapores y el contacto con ojos, piel, mucosas o ropa. Usar guantes resistentes a solventes, gafas de seguridad contra salpicaduras y cinturón cerrado. Si se utiliza en espacios con ventilación insuficiente, durante aplicación prolongada o ante presencia de vapores perceptibles, utilizar protección respiratoria para vapores orgánicos definida en la evaluación de riesgo. No comer, beber ni fumar durante su manipulación. Mantener alejado de calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes, equipos eléctricos no protegidos y cualquier fuente de ignición. No utilizar en espacios cerrados, confinados o con baja ventilación sin evaluación previa del riesgo. Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso y evitar acumulación de vapores, ya que pueden desplazarse a nivel del piso y alcanzar fuentes de ignición.	1. Gafas de seguridad 2. Guantes de protección química	<table><tr><td>H315</td><td>Provoca irritación cutánea.</td><td>GH502</td></tr><tr><td>H319</td><td>Provoca irritación ocular grave.</td><td>GH507</td></tr><tr><td>H226</td><td>Líquido y vapores inflamables.</td><td>GH508</td></tr><tr><td>H361</td><td>Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.</td><td></td></tr><tr><td>H373</td><td>Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.</td><td></td></tr><tr><td>H304</td><td>Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.</td><td></td></tr></table>	H315	Provoca irritación cutánea.	GH502	H319	Provoca irritación ocular grave.	GH507	H226	Líquido y vapores inflamables.	GH508	H361	Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.		H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.		H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.		Peligro	P201: Procurarse las instrucciones antes del uso P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado P308+P313: EN CASO DE exposición demostrada o sospecha: consultar a un médico P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción P501: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.	Completa						
H315	Provoca irritación cutánea.	GH502																															
H319	Provoca irritación ocular grave.	GH507																															
H226	Líquido y vapores inflamables.	GH508																															
H361	Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.																																
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.																																
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.																																
17	Varol	Cuarto de infraestructura	Productos químicos	Manipular únicamente en áreas ventiladas, evitando inhalar vapores o neblías y el contacto con ojos, piel, mucosas o ropa. Usar guantes de nitrilo, gafas de seguridad con protección lateral y ropa de protección, durante la limpieza, desmontaje, traslado o atención de derrames. Mantener alejado de calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes, equipos eléctricos no protegidos y cualquier fuente de ignición. Usar las menores cantidades posibles y mantener los recipientes cerrados cuando no estén en uso. No mezclar con sustancias diferentes a las indicadas por el fabricante; evitar el contacto con ácidos fuertes, productos caústicos, tóxicos u otros incompatibles.	1. Gafas de seguridad 2. Guantes de nitrilo	<table><tr><td>H315</td><td>Provoca irritación cutánea</td><td>GH502</td></tr><tr><td></td><td></td><td>GH505</td></tr><tr><td></td><td></td><td>GH507</td></tr><tr><td>H319</td><td>Provoca irritación ocular.</td><td></td></tr></table>	H315	Provoca irritación cutánea	GH502			GH505			GH507	H319	Provoca irritación ocular.		Peligro	P102: Mantener alejado de niños y adultos mayores. P103: Leer la etiqueta antes de su uso P280: Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P240: Conservar únicamente en el recipiente original. P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco	Completa												
H315	Provoca irritación cutánea	GH502																															
		GH505																															
		GH507																															
H319	Provoca irritación ocular.																																
18	Desoxidante pintado	Cuarto de infraestructura	Productos químicos	Manipular únicamente por personal autorizado y entrenado, en áreas ventiladas y con control de derrames, evitando el contacto con piel, ojos, mucosas y ropa. Usar guantes de protección química, gafas de seguridad o cara facial, prendas de protección frente a riesgos químicos y calzado de seguridad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado, rotulado y en posición vertical. Almacenar entre 5 °C y 30 °C en lugar ventilado, alejado de alimentos, fuentes de calor, radiación, electricidad estática y sustancias incompatibles. Evitar el contacto con ácidos o bases fuertes y tener precaución con metales comburentes. Disponer de ducha de emergencia y lavajets en áreas donde se manipule o almacene el producto.	1. Gafas de seguridad 2. Guantes para químicos	<table><tr><td>H411</td><td>Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos</td><td>GH505</td></tr><tr><td></td><td></td><td>GH509</td></tr><tr><td>H314</td><td>Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares</td><td></td></tr></table>	H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos	GH505			GH509	H314	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares		Peligro	P204: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua (o ducharse) P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico P501: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente	Completa															
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos	GH505																															
		GH509																															
H314	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares																																
19	Limpianax limpiador	Cuarto de infraestructura	Productos químicos	Manipular únicamente en áreas bien ventiladas, evitando inhalar vapores y el contacto con ojos, piel, mucosas o ropa. Usar guantes resistentes a químicos, gafas de seguridad contra salpicaduras y ropa de trabajo; durante trasvases, aplicación o limpieza de derrames, mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso y evitar la generación de vapores innecesarios. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Mantener alejado de calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes, equipos eléctricos no protegidos y otras fuentes de ignición. No usar en espacios cerrados, confinados o con baja ventilación sin evaluación previa del riesgo. Almacenar en envase original o compatible, herméticamente cerrado, rotulado y en posición vertical, en lugar fresco, seco y ventilado, separado de oxidantes fuertes y materiales incompatibles.	1. Gafas de seguridad 2. Guantes de nitrilo largos	<table><tr><td>H225</td><td>Líquidos y vapores muy inflamables</td><td></td></tr><tr><td>H302</td><td>Nocivo en caso de ingestión</td><td></td></tr><tr><td>H319</td><td>Provoca irritación ocular grave</td><td>GH502</td></tr><tr><td></td><td></td><td>GH507</td></tr><tr><td></td><td></td><td>GH508</td></tr><tr><td>H335</td><td>Puede irritar las vías respiratorias</td><td></td></tr><tr><td>H336</td><td>Puede provocar somnolencia o vértigo</td><td></td></tr><tr><td>H351</td><td>Susceptible de provocar cáncer</td><td></td></tr></table>	H225	Líquidos y vapores muy inflamables		H302	Nocivo en caso de ingestión		H319	Provoca irritación ocular grave	GH502			GH507			GH508	H335	Puede irritar las vías respiratorias		H336	Puede provocar somnolencia o vértigo		H351	Susceptible de provocar cáncer		Peligro	P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto P102 Mantener fuera del alcance de los niños P103 Leer la etiqueta antes del uso P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. P223 Mantener el recipiente herméticamente cerrado P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor P241 Utilizar material (Eléctrico/ de ventilación/iluminación) antiderrifante. P261 Evitar respirar polvo/ humos/ gases/ neblías/ aerosoles P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado P280 Usar equipo de protección para los ojos/ la cara P308+P313: EN CASO DE exposición demostrada o sospecha: consultar a un médico. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310+P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico si la persona se encuentra mal. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua (o ducharse) P370+P378: En caso de incendio: utilizar químico seco, espuma, CO2 para la extinción. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.	Completa
H225	Líquidos y vapores muy inflamables																																
H302	Nocivo en caso de ingestión																																
H319	Provoca irritación ocular grave	GH502																															
		GH507																															
		GH508																															
H335	Puede irritar las vías respiratorias																																
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo																																
H351	Susceptible de provocar cáncer																																
20	Ácido nítrico	Cuarto de infraestructura	Productos químicos	Usar solo por personal autorizado, en áreas abiertas o suficientemente ventiladas; no emplear en espacios cerrados o confinados sin evaluación previa. Evitar inhalación de vapores/neblías y contacto con piel, ojos o ropa. Usar gafas químicas, careta, guantes y delantal resistentes a ácidos, botas y protección respiratoria para vapores ácidos si la ventilación es insuficiente. Mantener alejado de combustibles, orgánicos, bases, metales, hipoclorito, amoníaco, alcohol, solventes y otros incompatibles. Almacenar cerrado, rotulado, en posición vertical, con contención secundaria, en lugar fresco y ventilado	1. Gafas de seguridad 2. Guantes de nitrilo largos	<table><tr><td>H314</td><td>Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.</td><td></td></tr><tr><td>H319</td><td>Provoca irritación ocular grave</td><td>GH503</td></tr><tr><td></td><td></td><td>GH505</td></tr><tr><td>H331</td><td>Tóxico en caso de inhalación</td><td></td></tr><tr><td>H290</td><td>Puede ser corrosivo para los metales.</td><td></td></tr><tr><td>H272</td><td>Puede agravar un incendio, comburente</td><td></td></tr></table>	H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.		H319	Provoca irritación ocular grave	GH503			GH505	H331	Tóxico en caso de inhalación		H290	Puede ser corrosivo para los metales.		H272	Puede agravar un incendio, comburente		Peligro	P260: No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la neblía/ los vapores/ el aerosol. P264: Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación P301+P330+ P331 - En caso de INGESTIÓN: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. P303+P361+P353 - En caso de CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitarse inmediatamente las prendas contaminadas, aclararse la piel con abundante agua o ducharse. P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P305+P351+P338 - En caso de contacto CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos, quitar lentes de contacto, si lleva y resulta fácil, seguir aclarando. P308+P310 - En caso de exposición manifiesta o presunta: llamar inmediatamente a un centro de TOXICOLOGÍA o a un médico	Completa						
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.																																
H319	Provoca irritación ocular grave	GH503																															
		GH505																															
H331	Tóxico en caso de inhalación																																
H290	Puede ser corrosivo para los metales.																																
H272	Puede agravar un incendio, comburente																																
21	XL tradicional	Cuarto de infraestructura	Productos químicos	Manipular únicamente por personal autorizado, en áreas abiertas o muy bien ventiladas, evitando inhalar vapores, neblías o pulverizados y el contacto con piel, ojos, mucosas o ropa. Usar gafas contra salpicaduras, guantes de nitrilo o neopreno, ropa de manga larga/delantal y protección respiratoria con cartucho para vapores orgánicos cuando la ventilación sea insuficiente o la exposición sea prolongada. No comer, beber ni fumar durante su uso y lavarse las manos después de la manipulación. Mantener alejado de calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes, equipos eléctricos no protegidos y cualquier fuente de ignición. No usar en espacios cerrados sin extracción adecuada. Los vapores son más densos que el aire y pueden desplazarse a nivel del piso hasta una fuente de ignición, generando incendio a distancia. Almacenar en envase herméticamente cerrado, rotulado, en lugar fresco, seco y bien ventilado, a temperatura inferior a 30 °C. Mantener bajo llave o con acceso restringido, separado de ácidos, álcalis, oxidantes, agentes reductores, materiales comburentes, fuentes de calor, chispas y llamas.	1. Gafas de seguridad 2. Guantes de nitrilo	<table><tr><td>H225</td><td>Líquido y vapor muy inflamables</td><td></td></tr><tr><td>H315</td><td>Provoca irritación cutánea</td><td>GH502</td></tr><tr><td></td><td></td><td>GH507</td></tr><tr><td></td><td></td><td>GH508</td></tr><tr><td>H319</td><td>Provoca irritación ocular grave</td><td></td></tr><tr><td>H317</td><td>Puede provocar una reacción cutánea alérgica</td><td></td></tr><tr><td>H361</td><td>Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto</td><td></td></tr></table>	H225	Líquido y vapor muy inflamables		H315	Provoca irritación cutánea	GH502			GH507			GH508	H319	Provoca irritación ocular grave		H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica		H361	Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto		Peligro	P201: Procurarse las instrucciones antes del uso. P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de llamas al descubierto, de chispas. No fumar. P230: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P240: Tomar de tierra/ enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. P241: Utilizar un material eléctrico de ventilación/ , antiderrifante. P242: No utilizar herramientas que produzcan chispas. P243: Tomar medidas de precaución contra descargar electrostáticas. P260: No respirar pulverizados, neblías, vapores. P261: Evitar respirar niebla, pulverizados, vapores. P270: Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. P271: Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. P272: La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. P280: Usar protección ocular, guantes de protección, ropa de protección. P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua (o ducharse) P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P308+P313: EN CASO DE EXPOSICIÓN DEMOSTRADA O SUPUESTA: Consultar a un médico. P312: Llamar a un médico si la persona se encuentra mal.	Completa			
H225	Líquido y vapor muy inflamables																																
H315	Provoca irritación cutánea	GH502																															
		GH507																															
		GH508																															
H319	Provoca irritación ocular grave																																
H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica																																
H361	Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto																																

CÓDIGO: PE-F66-GSST

					VARIOS SOLVENTES, SOLVENTES, EMPAQUE EN SU PROPIEDAD QUÍMICA Y/O MATERIALES TEXTILES.		H401	Tóxico para los organismos acuáticos.			extinción. P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.	
27	Impermeabilizante parquís ultra	Cuarto de infraestructura	Productos químicos		Manipular en áreas ventiladas, evitando el contacto directo con ojos, piel, mucosas o ropa. Usar guantes, gafas de seguridad y ropa de trabajo durante la aplicación, mezcla, limpieza de herramientas o atención de derrames. Evitar salpicaduras y el contacto prolongado con la piel. Lavarse las manos al finalizar la actividad y no comer, beber ni fumar durante su uso. No mezclar con otros productos químicos, solventes, pinturas o impermeabilizantes sin validación técnica. Evitar que el producto llegue a desagües, suelo o cuerpos de agua.	1. Gafas de seguridad 2. Guantes de protección química	H401 H412 H351	Tóxico para los organismos acuáticos Noctivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos Susceptible de provocar cáncer	GHS08	Peligro	P101: Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto P102: Mantener fuera del alcance de los niños P201: Procurarse las instrucciones antes del uso P202: No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad P308+P313: EN CASO DE exposición demostrado o sospecha: consultar a un médico P405: Guardar bajo llave P501: Eliminar el contenido/recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio	Completos
28	Carpincol MR 60	Cuarto de infraestructura	Productos químicos		Manipular en áreas ventiladas, evitando respirar vapores, nieblas o aerosoles y el contacto prolongado con piel, ojos, mucosa o ropa. Usar guantes de protección, gafas panorámicas contra salpicaduras, ropa de trabajo. Mantener el recipiente herméticamente cerrado, rotulado y en posición vertical. Almacenar entre 5 °C y 30 °C, en lugar fresco, ventilado y protegido de fuentes de calor, radiación solar directa, electricidad estática e alimentos. Evitar el contacto con ácidos fuertes, álcalis o bases fuertes y materias combustibles.	1. Gafas de seguridad 2. Guantes de nitrilo	H412 H316 H317	Noctivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Provoca una leve irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.	GHS07	Atención	P101: Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P201: Evitar respirar polvos/humos/gases/ neblinas/vapores/aerosoles. P273: No dispersar en el medio ambiente. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P333+P313: En caso de irritación cutánea o sensibilización: consultar a un médico. P501: Eliminar el contenido/recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.	Completos
29	Super pega Infinita	Cuarto de infraestructura	Productos químicos		Manipular en áreas bien ventiladas, evitando inhalar vapores y el contacto con ojos, piel, mucosas, ropa, papel, algodón o materiales textiles. Usar guantes de seguridad, gafas de seguridad con protección lateral y ropa de trabajo. Tener presente que pega la piel en segundos y que el contacto con agua, alcohol, aspel, algodón o textiles puede generar polimerización rápida, calor, humo o vapores irritantes, con riesgo de quemadura térmica. Mantener alejado de cigarros, flamas abiertas, superficies calientes y fuentes de ignición.	1. Gafas de seguridad 2. Guantes de nitrilo	H227 H320 H335	Líquido combustible Provoca irritación ocular. Puede irritar las vías respiratorias.	GHS02 GHS07 GHS08	Peligro	P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso. P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P210 Mantener alejado del calor, chispas, flamas abiertas y superficies calientes. No fumar. P261 Evitar respirar vapores. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P280 Usar guantes, ropa de protección y protección para los ojos/cara. P304 + P340 En caso de inhalación: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración. P312 Llamar a un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal. P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto si están presentes y pueden hacerse con facilidad. Continuar el lavado. P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico. P370 + P378 En caso de incendio: utilizar espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono para extinguir. P403 + P233 Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P501 Eliminar el contenido o recipiente conforme a la legislación aplicable.	Completos